

www.haulotte.it

COMPACT 10 DX COMPACT 12 DX

Incredibile capacità su tutti i tipi di terreni

- > 4 ruote motrici
- Blocco differenziale
- Pendenza massima superabile (40%)
- Altezza da terra: 27cm

Robusta e di facile manutenzione

- > Stabilizzatori collocati in posizione protetta
- Quadro comandi alto robusto e affidabile
- Accessibilità ai componenti ottimizzata
- > Strumento di auto diagnosi incorporato

Produttività eccezionale

- Comandi interamente proporzionali
- Stretto raggio di sterzata
- Comando centralizzato degli stabilizzatori







More than lifting


PIATTAFORME A PANTOGRAFO FUORI STRADA




DATI TECNICI

Compact 10 DX Compact 12 DX

Altezza di lavoro	10.15 m	12.15 m
Altezza piano di calpestio	8.15 m	10.15 m
Altezza massima di traslazione	8.15 m	10.15 m
Portata massima cesta	565 kg	450 kg
A Lunghezza piattaforma a riposo	3.17 m	3.17 m
B Larghezza piattaforma fuori tutto	1.8 m	1.8 m
G Altezza piattaforma a riposo	2.43 m	2.55 m
Altezza piattaforma a riposo	1.57 m	1.7 m
■ Lunghezza piattaforma	2.5 m	2.5 m
Lunghezza piattaforma con estensione	3.7 m	3.7 m
Lunghezza estensione	1.2 m	1.2 m
G Larghezza piattaforma	1.54 m	1.54 m
Interasse	1.87 m	1.87 m
Altezza da terra	27 cm	27 cm
Numero estensioni in cesta	1	1
Velocità di traslazione	0,8 - 5,5 km/h	0.8 - 5.5 km/h
Raggio minimo di sterzata - esterno	3.5 m	3.5 m
Tempo di salita/discesa	35s / 46 s	40s / 51s
Motore	18.5 kw - 24.8 hp	18.5 kW - 24.8 hp
Pendenza massima superabile	40 %	40 %
Pneumatici ripieni in lattice	26x12-16.5	26x12-16.5
Capacità serbatoio idraulico	75 I	75 l
Peso	3440 kg	4060 kg





ALLESTIMENTO STANDARD

- Motore Kubota
- 4 ruote motrici e 2 ruote sterzanti anteriori
- Massima inclinazione operativa 3°
- Estensione cesta di 1,2 m
- Batterie 12V 74 Ah
- Quadro comandi in cesta, amovibile
- Sblocco ruote
- Contaore
- Anelli per sollevamento e traino
- Freni idraulici
- Sistema per discesa d'emergenza
- Pneumatici ripieni in lattice
- Stabilizzatori centralizzati
- Clacson
- Anelli in cesta per bardatura di sicurezza

OPZIONI E ACCESSORI

- Pneumatici antitraccia
- Girofaro
- Presa elettrica su cesta
- Avvisatore acustico di traslazione
- Avvisatore acustico di movimenti e traslazione
- Faro di lavoro
- Marmitta catalitica
- Olio biodegradabile
- Kit paesi freddi
- Cancelletto di entrata in cesta
- Ringhiera abbassabile
- Generatore idraulico 3.5 Kw



























